

Новые Химические Компоненты



Поставка промышленной химии. Профессиональный подход.

Технический Паспорт

Описание

Наименование: железоксидные пигменты
Артикул: UR130R, UC960-2, UY313
UB330B, UG835, UZ686.
CAS №: 1309-37-1

Внешний вид

Порошок без запаха, цвет зависит от артикула.

Технические характеристики

Полный оттенок -E * AB	≤0.8
Тонирование Сила %	100+-2
Маслоемкость мл100гр	18-28
Уровень PH	4.0-7.0
Влажность, летучих веществ max %	1.0
Остаток на сите не более%	0.05
Веществ растворимых в воде max %	0.3
Плотность г/см ³	0.6
Минимальное содержание FE ₂ O ₃ , %	86
Форма частиц	Игольчатые
Содержание спирта %	0

Меры Безопасности

Избегать попадания порошка в дыхательные пути, слизистую. Продукция только для промышленного назначения.

Область применения

Применяется для производства бетонных и гипсовых цветных изделий, для всех видов окрасочных работ, как покровных, так и грунтовочных и со всеми связующими, для декоративных сухих строительных смесей, цветного цемента, цветного бетона, в производстве изделий из цементно-песчаных композиций, тротуарная плитка и фасадная плитка, искусственный камень из бетона и из гипса, для окрашивания силикатного кирпича, наливных полов, штукатурки, глиняной, керамической черепицы, цементной, цементно-песчаной черепицы, полимер-песчаной черепицы и других строительных материалов.

Рекомендации по применению

Стандартная дозировка в растворе 0,1 – 5 % рассчитывается на сухой вес раствора. Пигмент предназначается для сухого смешения с другими порошковыми материалами и может смешиваться напрямую с водой.

Упаковка, хранение и транспортировка

Упаковка: мешки 25 кг

Условия хранения и транспортировки: хранить в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от -50°С до +40°С, избегать прямых солнечных лучей.

Срок годности: 2 года с даты производства

Производитель

КИТАЙ, TODA UNITED INDUSTRIAL (ZHEJIANG) CO., LTD.