

# Новые Химические Компоненты



Поставка промышленной химии. Профессиональный подход.

## Технический Паспорт

### Описание

Наименование Воздухововлекающая и пенообразующая добавка

Артикул: **Рупласт-ПО**

CAS №: 68439-57-6

### Внешний вид

Белый, сыпучий порошок.

### Технические характеристики

Активное вещество (%)	≥92
Величина pH (1% вод. раствор)	9.5~11.5
Степень воздухововлечения (% от объема смеси)	30% - 60%

### Упаковка, хранение и транспортировка

Упаковка: мешки 25 кг

Условия хранения и транспортировки: хранить в ненарушенной упаковке в сухом помещении при температуре от -50°C до +40°C, избегать прямых солнечных лучей.

Срок годности: 2 года с даты производства

### Меры Безопасности

Избегать попадания порошка в дыхательные пути, слизистую. Продукция только для промышленного назначения.

### Область применения

Рупласт-ПО – высокоэффективная воздухововлекающая и пенообразующая добавка. Она существенно повышает степень воздухововлечения в бетон и позволяет производить как легкие бетоны, так и сверхлегкие пенобетоны.

Также добавка может использоваться при изготовлении сухих штукатурных и клеевых смесей для увеличения объема готовой смеси и ее облегчения. Улучшает реологию смеси.

### Рекомендации по применению

Рупласт-ПО можно добавлять непосредственно в бетонную смесь при приготовлении. Также можно приготавливать устойчивую пену из водного раствора Рупласт-ПО с помощью пеногенератора и вводить в бетонную смесь для получения пенобетона высокой степени пористости.

Рекомендуемая дозировка – от **0,03% - 0,5%** добавки к массе цемента

### Производитель

Китай